



**Technische Daten Noxion LED-Wand- und Deckenleuchte Corido Weiß 18W 1386lm - 830 Warmweiß | 360mm - IP44 - Bewegungs- und Lichtsensor**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 241914                                                       |
| EAN                                     | 8719157031325                                                |
| Herstellercode                          | 8719157031325                                                |
| Marke                                   | Noxion                                                       |
| Herstellername                          | Noxion LED Ceiling Light Corido IP44 18W 3000K Ø360mm Sensor |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 4 Jahre                                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                        |
| Watt                     | 18W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 1386lm                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 77                |
| Optikabdeckung               | Polycarbonat (PC) |
| Leistungsfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                   | LED Bulkhead      |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Type Beleuchtung   | Professionell                |
| Befestigung        | Oberflächenmontage           |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung]    |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +45°C              |
| Sockelfarbe        | Weiß                         |
| Gehäuse            | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung         |
| Produktserie       | Corido                       |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 360 |
| Breite (mm) | 360 |
| Höhe (mm)   | 105 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp                      |  persönliche Beratung  individuelle Angebote<br>Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 360                                                                                                                                                                                                                                                       |